

Stivali sintetici

PVC

Stivali



Vantaggi

- *Eccellente aderenza grazie a una suola resistente agli oli.
- *Potere antiscivolo di classe SR più elevata, per un'aderenza perfetta su tutti i terreni.
- *Assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
- *Taglio e supporto Migliorato.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9DWKT10036	36	6
9DWKT10037	37	6
9DWKT10038	38	6
9DWKT10039	39	6
9DWKT10040	40	6
9DWKT10041	41	6
9DWKT10042	42	6
9DWKT10043	43	6
9DWKT10044	44	6
9DWKT10045	45	6
9DWKT10046	46	6
9DWKT10047	47	5

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Descrizione

La stivale Work-it è una stivale di sicurezza impermeabile in PVC e foderata in Poliestere. Antiscivolo su pavimento ceramico, la sua suola in PVC è anche Antistatico e resistente agli idrocarburi. Questa stivale da lavoro è dotata di una Conchiglia di Protezione e di una soletta intermedia in Acciaio contro gli urti e la penetrazione.

Settori

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria leggera

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Fai-da-te - bricolage

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero
Colore 2	Nero
Peso	1096g
Tomaia	PVC
Puntale di protezione	Acciaio
Soletta antiperforazione	Acciaio
Suola esterna	PVC nitrile
Fodera	Poliestere

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste stivali possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservati. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete gli stivali in un luogo secco, pulito e ventilato. Un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni non è raccomandato.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente gli stivali con spazzole, panni, ecc. Cera periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0160 0397 23 Revision 2**

rilasciato da INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S5

scarpe antinfortunistiche

S5 Requisiti fondamentali: un puntale protettivo resistente a un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton e:- area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza alla perforazione della suola (1100 Newton)- inserto metallico, ago di perforazione di 4,5 mm di diametro- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con tacchetti

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

LG

Sistema di aderenza - Tallone rialzato

FO

Resistenza agli idrocarburi